Canon

КАБЕЛЬНЫЙ ПРИНТЕР MK1500

Больше скорости! Яркий экран!

Скорость печати до 25 мм в секунду!

Принтер MK1500 пришёл на смену модели MK1100. Печатает чёткие символы с разрешением 300 dpi на трубке, этикетках и т.п. Большой жидкокристаллический экран и автоматическая полная и частичная обрезка, обеспечивают удобство процесса печати.

Высокая скорость! Яркий дисплей! Отображение остатка риббона на дисплее!

До 35 маркеров в минуту!
Яркий дисплей с подсветкой
Принтер может отображать тип и остаток используемого риббона в кассете.

Встроенные шаблоны
Вы можете использовать разлчиные возможности печати с использованием встроенных шаблонов: поля маркера, ориентация текста, форматирование текста.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

Автоматическая полная обрезка или надрезка
Каждый сегмент частично надрезается после того как он был отпечатан. Сегменты легко отделяются вручную после того как они вышли из принтера. Процедура обрезки для каждого задания может быть установлена как полная обрезка, надрезка на половину, или же без обрезки, но либо с пропечаткой границы маркера, либо без пропечатки границы маркера.

Расходные материалы

Полностью аналогичны расходным материалам Mk1100 и Mk2100.

Характеристики Mk1500

Технолгия печтати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Скорость печати	Трубка: высокаяСкорость 25 мм/с, стандартная 18,5 мм/с, низкая 12,5 мм/с Этикетки: высокая 25 мм/с, стандартная и низкая 12,5 мм/с
Производительность	Высокая: 35 маркеров/мин, стандартная 30 маркеров/мин, низкая 21 маркер/мин (печать трубки 20 мм, 5 полноразмерных символов, последовательная печать)
Риббоны	Кассета в комплекте. Чёрный 100 м, белый 85 м
Размер символов	2 мм, 3 мм, 6 мм (полная ширина и половина ширины доступна для каждого)
Метод ввода	Буквы, цифры и символы
Дисплей	Жидкокристаллический графический (160 x 64 точки)
Вместимость дисплея	10 символов в строке x 2 строки (полная ширина) 20 символов в строке x 2 строки (половина ширины)
Встроенная память	Данные для печати: 2500 символов Файлы: 7500 символов Срок службы батареи для хранения данных около 5 лет
Метод обрезки маркера	Автоматическая полная обрезка, Автоматическая надрезка на половину
Питание	AC адаптер (в комплекте) (Входящий вольтаж: AC 100V - 240V 50 / 60 Hz)
Условия эксплуатации	Температура 15°C - 32,5°C, влажность 10% - 85% При температуре ниже 5°C, только с установленным подогревом трубки (опция)
Условия хранения	Температура 5°C - 32,5°C, влажность 10% - 90%
Размеры (Ш x Г x В)	250 x 300 x 85 мм
Вес	2 кг (только принтер)

Внимание!
Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации до начала работы с принтером. Соблюдайте требование по питанию принтера.

Характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

ООО “ТЕРМОМАРК”
(495) 775-45-57
www.speciallabel.ru
info@tmark.ru