



С 1925 года Маскирующие ленты 3М™ помогают компаниям по всему миру решать задачи по маскированию. Благодаря самым передовым технологиям, компания 3М предлагает сегодня широчайший выбор маскирующих лент. Но при таком количестве вариантов и сложностью выбора, пришло время "Сделать маскирование проще".



Промышленные маскирующие ленты 3М™



Узнайте больше о Промышленных маскирующих лентах на сайте  
[3MRussia.ru/IATD](http://3MRussia.ru/IATD)



501+  
401+  
301+  
201+  
101+

Маскирование  
стало  
проще



#### Промышленные ленты и клеи 3М Россия

121614, Москва,  
ул. Крылатская, 17, стр. 3  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»  
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)  
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)  
Факс: +7 (495) 784 7475  
[www.3MRussia.ru/IATD](http://www.3MRussia.ru/IATD)

#### Клиентский центр

192029, Россия, Санкт-Петербург  
пр. Обуховской обороны, 70  
корп. 3/А, 5-й этаж  
БЦ «Фидель»  
Тел.: +7 (812) 33 66 222  
Факс: +7 (812) 33 66 444

#### Клиентский центр

620014, Екатеринбург  
ул. Бориса Ельцина, 1а  
БЦ «Президент», 11 этаж  
Тел.: +7 (343) 228 2288  
Факс: +7 (343) 228 2299

ЗМ, логотип ЗМ, Scotch, являются зарегистрированными товарными знаками компании «ЗМ Компания». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «ЗМ Компания». © ЗМ 2014. Все права защищены.





При таком огромном количестве  
маскирующих лент, как  
сделать правильный выбор?

# comfortable Маскирование стало проще

Мы сделали выбор маскирующей ленты для Вашей задачи простым и удобным.

Чтобы быть конкурентоспособным в условиях современного рынка, необходимо использовать правильные инструменты, в том числе и маскирующие ленты. Компания 3M разработала простую систему, с помощью которой Вы сможете подобрать подходящую маскирующую ленту.

Просто выберите одну из пяти маскирующих лент для решения Вашей задачи.

## Технические характеристики лент

	Толщина, мкм	Адгезия, Н/100 мм	Температура, °C	Прочность, Н/100 мм	Удлинение	Цвет основы
101+	130	37	66	385	9	Беж
201+	110	27	93	333	8	Беж
301+	160	33	107	385	12	Желтый
401+	170	39	121	455	12	Зеленый
501+	185	39	160	455	10	Беж

## Дополнительная информация

Маскирующие ленты доступны любой ширины от 9 мм до 1490 мм.

Стандартный срок хранения маскирующей ленты - 1 год с даты производства.

Экономичная  
маскирующая  
лента 3M™

**101+**



Базовая лента для базовых работ

- Используется внутри помещений
- Экономичное надежное решение для задач, не требующих особых характеристик
- Идеальна для маркировки, временной фиксации, герметизации и упаковки

Маскирующая  
лента общего  
назначения 3M™

**201+**



Прочная лента для повседневных задач

- Используется внутри помещений
- Для применений, где требуется некоторая стойкость ленты
- Гладкая и гибкая крепированная бумажная основа
- Отлично клеится к различным поверхностям
- Удобна в обращении, наносится и удаляется одним куском
- Идеальна для обвязки, маркировки и идентификации

Желтая  
маскирующая лента  
для промышленных  
применений 3M™

**301+**



Надежный выбор для промышленных применений

- Хорошая прилегаемость к неровным поверхностям
- Не пропускает краску
- Четкая линия окраски
- Желтая основа обеспечивает хорошую видимость ленты
- Идеальна для промышленного маскирования при окраске, временной фиксации, маркировки, цветового кодирования и герметизации
- Температурная стойкость до 107°C в течение 30 минут

Высококачественная  
зеленая маскирующая  
лента 3M™

**401+**



Высокая прочность  
и качество, зеленый цвет

- Отличная прилегаемость ко многим поверхностям
- Превосходная адгезия к металлу, резине, стеклу и пластику
- Удаляется одним куском без остатков клея
- Не пропускает краску
- Четкая линия окраски
- Зеленая основа улучшает видимость и аккуратность в процессе маскирования
- Идеальна для высокоеффективного промышленного маскирования, включая двухцветную окраску грузовиков, автобусов, прицепов, поездов, пожарных машин, машин скорой помощи и самолетов
- Температурная стойкость до 121°C в течение 30 минут

Специальная  
высокотемпературная  
маскирующая  
лента 3M™

**501+**



Максимальная степень промышленной  
эффективности

- Исключительная прилегаемость к неровным поверхностям
- Превосходная адгезия к металлу, резине, стеклу и пластику
- Удаляется одним куском без остатков клея
- Особопрочная основа препятствует протеканию большинства промышленных красок
- Четкая линия окраски
- Идеальна для высокотемпературного маскирования с сушкой краски в печи, а также при нанесении покрытия на трубы
- Температурная стойкость до 160°C в течение 30 минут