Серебристый матовый полиэстер 1112 со стандартным адгезивом

	PETSM50N(A) PAT1 8K
Основное применение	

Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Экономичный.
Основные потребители: производители "белой" техники и других промышленных производств.

Тип материала	**полиэстер, 50мкм**

Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.

Адгезив (клеевой слой)	**от -40°C до +150°C**

При постоянном воздействии этой температуры материал не изменяет свойств и внешнего вида.

Адгезив (клеевой слой)	**PAT1, 21 г/м2**

Акриловый адгезив.
Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с чистыми, ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла.

Цвет и внешний вид	**серебристый, матовый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**

Матовое, гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям.

Нанесение этикетки	

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.