

**Белый матовый полипропилен 111У  
со съёмным адгезивом**

YUPO80UV MF 8LK

*Основное применение*

Этикетка для временной маркировки.  
Основные потребители: ювелирная, косметическая, мебельная, стекольная промышленности.

*Тип материала*

**полипропилен, 80мкм**

Высокая химическая стойкость. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.

*Температура эксплуатации*

**от -30°С до +60°С**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

*Адгезив (клеевой слой)*

**R58, 20г/м2**

Легкосъемный акриловый адгезив.  
Этикетка надежно держится на большинстве поверхностей. Легко снимается, не оставляя остатков клея и материала.

*Цвет и внешний вид*

**белый, матовый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.  
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

*Поверхностное покрытие*

**для ТТ-печати**

Wax/resin риббон обеспечивает высокое качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки. Также возможно применение resin-риббонов. Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.

*Нанесение этикетки*

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.  
Не наносится на ПВХ поверхности и поликарбонатных субстратов.