

**Серебристый глянцевый полиэстер 1131
со стандартным адгезивом**

TE50 VOID SB PAT1 7LK

Основное применение

гарантийная этикетка со скрытым текстом или рисунком

Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий.

Основные потребители: производители электроники и "белой" техники.

Тип материала

полиэстер со скрытым изображением VOID, 50мкм

При снятии с изделия на этикетке и на поверхности изделия проявляется нестираемое изображение (сетка слов VOID).

Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию, механическим воздействиям.

Температура эксплуатации

от -30°C до +130°C

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Адгезив (клеевой слой)

PAT1, 21 г/м²

Акриловый адгезив.

Твердый адгезив для гладких, ровных поверхностей, выполненных из металла и некоторых полимеров.

Цвет и внешний вид

серебристый, глянцевый

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.

Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие

для ТТ-печати

Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям.

Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.

Нанесение этикетки

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.