

Серебристый полуглянцевый полиэстер 2247 со усиленным перманентным адгезивом

Основное применение

Информационная этикетка для идентификации различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Может применяться на изделиях с шероховатой поверхностью и с порошковой окраской, а также на изделиях из низкоэнергетических пластиков.

Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители "белой" техники и других промышленных производств.

Тип материала **полиэстер, 75 мкм**

Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.

Температура эксплуатации **от -40°C до +150°C**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Адгезив (клеевой слой) **усиленный**

Усиленный перманентный акриловый адгезив.

Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с чистыми ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла.

Цвет и внешний вид **серебристый, полуглянцевый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.

Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие **для ТТ-печати**

Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Обеспечивает высокое качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки. Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям.

Нанесение этикетки

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.