



Scotch®

## Маскирующая лента

2364

---

### Техническая информация

Февраль, 2007

---

<b>Описание продукта</b>	Маскирующая лента 2364 это бумажная, бежевого цвета, маскирующая лента для общих применений, требующих маскирования, обеспечивает хорошую силу соединения и температурную стойкость
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>Конструкция продукта</b>	<b>Тип адгезива</b>	Натуральный/синтетический каучуковый (смесь)
	<b>Основа</b>	Гладкая крепированная бумага, пропитанная жаростойким веществом
	<b>Длина рулона (стандартная)</b>	55 м
	<b>Цвет ленты</b>	Желто-коричневый

---

<b>Характеристики</b>	<b>Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией</b>		
	<b>Адгезия к нержавеющей стали</b>	3,9 Н/10мм	ASTM D-3330
	<b>Прочность на разрыв</b>	52,5 Н/10 мм	ASTM D-3759
	<b>Удлинение при разрыве</b>	10%	ASTM D-3759
	<b>Толщина</b>	0.165 мм	ASTM D-3652
	<b>Диапазон температур эксплуатации</b>	До 149°C (на протяжении 30 минут)	

---

<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Крепкая основа делает ленту хорошим выбором для большинства применений, требующих маскирования</li><li>- Обеспечивает превосходное соединение, как при комнатной температуре, так и при температуре сушильной камеры (термостата)</li><li>- После теста в лабораторных условиях на окрашенном металле при воздействии температуры 149°C на протяжении 30 минут чисто удалялась с поверхности. Действительная температура может быть выше или ниже для данного применения. Чистота удаления может зависеть от типа поверхности, условий процесса (например в сложных печах), от типа краски. Мы рекомендуем тестировать продукт при Ваших условиях для определения соответствует ли он вашим требованиям</li><li>- Не стоит применять на открытом воздухе, длительное воздействие прямого солнечного света может привести к трудностям при снятии</li></ul>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---



**Scotch®**

## **Маскирующая лента 2364**

<b>Хранение</b>	Хранить при нормальных условиях при температуре 21°C и относительной влажности 50 % в заводской упаковке.
<b>Срок хранения</b>	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения одного года с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия  
Отдел промышленных клейких лент  
121614 Москва, Россия  
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3  
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”  
Tel: (495) 784 7474  
Fax: (495) 784 7475  
[www.3Mrussia.ru](http://www.3Mrussia.ru)

