

4011А Защитная лента (прозрачная)



Техническая информация

Дата : Март 2002

Описание продукта Самоклеящаяся пленка с невысокой адгезией, предназначенная для защиты полированных металлов, пластиков и окрашенных поверхностей

Физические свойства
не являются спецификацией

Тип адгезива	Акриловый	
Основа	Полимерная	
Толщина (ASTM D-3652)	0,04 мм	
Цвет ленты	Прозрачный	
Срок хранения	12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха	

Характеристики
не являются спецификацией

Адгезия к нержавеющей стали ASTM D-3330	1,1 Н/10мм	
Относительное удлинение ASTM D-3759	450 %	

Дополнительная информация о продукте

4011 разработана для защиты окрашенных металлов и пластиков, полированного алюминия и нержавеющей стали.

Для лучших результатов защитные ленты 3М должны наноситься при комнатной температуре (не менее 16°C)

Этот продукт не предназначен для длительной выдержки под прямыми солнечными лучами.

Применение

Защита окрашенных листов металла.
Защита ПВХ профилей.

Защита стекла, окрашенных строительных панелей.

Характеристики

Слабый адгезив

Прозрачная основа

Абразивная стойкость основы

Преимущества

Легкое удаление

Позволяет осматривать не удаляя ленту.

Надежная защищает от повреждений

