



Противоскользящее покрытие Safety-Walk™ 1500

для влажных помещений

Технический бюллетень

TD 401

Дата: апрель 2006 г.

Взамен: июль 2003 г.

Страница 1/1

Описание:

Изделие 3M™ Safety-Walk™ 1500 для влажных помещений представляет собой бесшовное виниловое, нетканое, напольное покрытие с открытой ячеистой структурой.

Это удобное покрытие, имеющее привлекательный внешний вид, можно с успехом использовать в условиях влажной внешней среды.

Назначение:

Эластичное покрытие обеспечивает безопасное хождение по влажным поверхностям: в раздевалках, сушилках при душевых комнатах, входах в сауны, в операционных и терапевтических отделениях больниц. Покрытие одинаково пригодно как для хождения в обуви, так и без нее.

Ограничения по применению:

Не рекомендуется применять на кухнях и в иных помещениях с замасленным или постоянно мокрым полом.

Эксплуатационные качества:

- Эстетичный внешний вид
- Гигиеничность
- Комфортабельность
- Простота ухода
- Безопасность хождения

Цвет:

- Темно-зеленый
- Голубой

Размеры:

Рулоны:
0,91 x 6,10 м

Упаковка и маркировка:

- По 1 рулону в каждой упаковке.
- На каждой упаковке указаны наименование изделия, размер, цвет и торговая марка производителя.

Настилка и уход:

Инструкция:

Инструкция по настилке покрытия и уходу за ним находится внутри каждой упаковки.

Принадлежности:

- Приспособление для заделки краев напольных покрытий 3M, средний профиль
- Шовная лента для напольных покрытий 3M
- Клей для напольных покрытий 3M

Утилизация:

Изделие, выработавшее свой срок и непригодное к дальнейшей эксплуатации, должно быть захоронено в специальном контейнере или сожжено.

В странах Европейского Сообщества утилизация подобных отходов регулируется директивой 20 01 04.

Стойкость к химическому воздействию:

(по результатам 7-дневного испытания при температуре 22 °С, с полным погружением изделия)

Химическое вещество	Оценка
Вода	Отлично
1%-ный мыльный раствор	Отлично
5%-ная уксусная кислота	Отлично
5%-ный гидроксид натрия	Отлично
50%-ный этиловый спирт	Хорошо
Углеродородные растворители	Плохо
Хлорированные углеродородные растворители	Плохо
Бензин	Плохо
Кулинарное масло	Плохо

Отлично = Незначительное воздействие на покрытие, усадка не более 1%

Хорошо = небольшое повышение жесткости и легкое обесцвечивание покрытия, усадка до 3%

Плохо = покрытие не пригодно к применению.

Минеральные спирты без запаха

Метилен хлорид, перхлорэтилен, хлороформ

Технические требования:

Свойство / Методика испытаний	Значение / результат
Толщина: ASTM D418-68	9,0 мм
Плотность: ASTM D418-68	1,8 кг/м ²
Микробиологические свойства: ASTM G-21-70	Угнетение роста плесени
Воспламеняемость: DOC-FF-1-70 (США) NF P92507 (Франция) UNI 8457 & UNI 9174 (Италия)	Успешно М3 Класс 2
Стабильность размеров: ASTM D418-68 (разделы 8 и 9)	Изменение длины и ширины не более ± 4%
Диапазон рабочих температур:	От -23 °С до 50 °С
Противоскользящие свойства (влажное покрытие – босиком) DIN 51097 List NB	A+B+C

Типовое среднее значение

Происхождение изделия: сделано в США на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9002.

Поставщик: 3M Франция



