ООО "ТМарк"
☎+7 936 301 3007
info@tmark.ru

Белый глянцевый полиэстер 6618 с стандартным адгезивом

Экономичный аналог материала 3618

Основное применение

Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации.
Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители белой техники и других промышленных производств.

Тип материала полиэстер, 50мкм

Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.

Температура эксплуатации от -40°C до +150°C

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Адгезив (клеевой слой) 22 мкм

Акриловый адгезив.
Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с различными поверхностями, включая гладкие поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла.

Цвет и внешний вид белый, глянцевый

Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие

Специальное покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов. Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.

Нанесение этикетки

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. Рекомендуемая температура приклеивания от -15°C до +40°C

Характеристики и сведения о возможном применении, указанные в данном документе, являются лишь общим руководством к действию. Поскольку конкретные условия, в которых будет использоваться продукт, известны лишь конечному пользователю, только он может определить применимость данного материала для конкретного применения.

Условия хранения

1) Избегайте высокой влажности и высоких температур. Идеальные условия: от +10 до +22°C, относительная влажность не выше 55%. При экстремальных условиях хранения адгезия этикеток может ухудшаться.
2) Для увеличения срока хранения рекомендуется использовать упаковку из полиэтиленовой плёнки.
3) Материал следует хранить вдали от источников света и тепла. Нельзя при хранении подвергать материал воздействию прямого солнечного света.

ООО «ТМарк»
111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д.3, кв.9
ИНН: 9722047692 КПП: 772201001