

**Золотой матовый полиэстер 1116**  
**со стандартным адгезивом**

PET Gold Matt 50 PAT1

<i>Основное применение</i>	
<i>Тип материала</i>	<b>полиэстер, 50мкм</b>
<i>Температура эксплуатации</i>	<b>от -40°C до +120°C</b> Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	<b>PAT1</b>
<i>Цвет и внешний вид</i>	<b>золотой, матовый</b> Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.
<i>Поверхностное покрытие</i>	<b>для ТТ-печати</b> Матовое, гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Обеспечивает высокое качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки. Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.
<i>Нанесение этикетки</i>	Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.